


Anneau bride fileté – 4BRT20WS



- Combine des anneaux-bridés avec d'autres attaches nVent CADDY pour soutenir des câbles depuis des brides, des pannes, des fils d'embranchement, des profils en « T », etc.



Référence	4BRT20WS
Matériau	Acier
Finish	Electrozingué
Diamètre	1 1/4"
Screw Diameter	#14
Type de vis	Bois
Longueur de la vis	3/4"
Charge Statique Maximale	50 lb
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285676924

Les anneaux-bridés ne sont pas recommandés pour les câbles haute performance. Voir la série nVent CADDY Cat HP.

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.ericco.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

