

Passes-fil à enclenchement facile avec protection antivibration – ESGP



- Assure une protection antibruit
- Encliquez un passe-fil dans le trou standard de 34 mm perforé sur place ou encliquez-en deux ensemble dans un trou perforé en usine de n'importe quelle forme
- Le passe-fil peut être divisé pour une utilisation sur des installations pré-existantes
- Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l'air

Référence	ESGP
Matériau	Polyéthylène
Taille du tube en cuivre	1" Max.
Taille du conduit EMT	1/2" 3/4"
Diamètre Extérieur	0,985"
Taille du tuyau/conduit rigide	1/2" 3/4"
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285645673

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.